

ACHEMA2018



Kunststoff-Schwenkantrieb Typ AR
Plastic rotary actuator type AR



Regulier-Kugelhahn DN 15-50
Regulating ball valve DN 15-50



Monoblock-Kugelhahn
Monobloc ball valve



Kugelhahn aus ECTFE
ECTFE ball valve

Neu im
Liefersortiment

Vielen Dank für Ihren Besuch auf der ACHEMA 2018.
Thank you for visiting the ACHEMA 2018.



Sebastian Lindemann
Product Manager Valves
T: +49 6105 4085-219
F: +49 6105 4085-141
s.lindemann@frank-gmbh.de



Christian Büttner
Produktmanager Armaturen
T: +49 6105 4085-239
F: +49 6105 4085-270
c.buettner@frank-gmbh.de

Any questions?
We are happy to advise you!

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gern!



Neu im Liefersortiment

New in the delivery range

Kunststoff-Schwenkantrieb Typ AR

- korrosionsbeständig: keine freiliegenden metallischen Komponenten
- geringes Gewicht
- einfach- oder doppeltwirkend
- NAMUR-Anschluss und VDI/VDE-Schnittstelle verfügbar



1

Plastic rotary actuator type AR

- corrosion resistant: no exposed metallic components
- low weight
- double acting or single acting
- NAMUR and VDI/VDE interface available

Regulier-Kugelhahn Typ 21R

- optimierte Durchfluss-Kennlinie
- PVC-U, PVC-C, PP, PVDF
- hohe Kvs-Werte
- großer Nennweiterbereich von DN 15 - DN 50 lieferbar



2

Regulating ball valve type 21R

- optimized flow characteristics
- PVC-U, PVC-C, PP, PVDF
- high Cv-values
- big size range DN 15 - DN 50 available



ECTFE Kugelhahn Typ 22

- höchste chemische Widerstandsfähigkeit bei aggressiver Umgebung
- keine anfälligen metallischen Komponenten
- hochwertige Dichtungen aus FKM - F oder Kalrez® lieferbar
- passend zu ECTFE Rohrleitungssystemen SDR 21



3

ECTFE ball valve type 22

- highest chemical resistance in aggressive environments
- no susceptible metallic components
- high performance seals made of FKM-F or Kalrez® available
- compatible with ECTFE piping systems SDR 21

Monoblock-Kugelhahn Typ 27

- ohne Verschraubungen am Gehäuse
- optional in PP-el und PVDF-el für ATEX-Anwendungen
- großer Nennweiterbereich von DN 15 - DN 150 in PN 10 lieferbar
- Baulängen und Flanschanschluss gemäß DIN EN oder ANSI



4

Monobloc ball valve type 27

- Monobloc body without unions
- optional in PP-el and PVDF-el for ATEX applications
- big size range DN 15 - DN 150 in PN 10
- face to face length and flange connections acc. to DIN EN or ANSI standard

FRANK GmbH
Starkenburgerstraße 1
64546 Mörfelden-Walldorf
T +49 6105 4085 - 0
F +49 6105 4085 - 249
info@frank-gmbh.de
www.frank-gmbh.de