











Betonschutzplatten und Zubehör / Concrete protective liners and accessories


	Seite
	Betonschutzplatten / <i>Concrete protective liners</i> ab Seite452
	Montageprofile / <i>Installation accessories</i> ab Seite455
	Betonanker / <i>Concrete anchor</i> Seite456
	Induktofix® Schweißbrondelle / <i>Induktofix® Disc</i> Seite456
	Abstandhalterplatte / <i>Drainage liner</i> Seite457
	Hydro+ Platten blau / <i>Hydro+ liner blue</i> Seite457
	Agrusafe Hydro+ Drainageplatten / <i>Agrusafe Hydro+ drainage liner</i> Seite457
	Hydro ^{click} - Platten / <i>Hydro^{click} liner</i> Seite458
	PE Platte extrudiert / <i>PE extruded sheet</i> Seite458
	Clickprofil / <i>Click profile</i> Seite458

Betonschutzplatten Typ 560 / Concrete protective liner type 560

aus PE schwarz¹⁾, Noppenhöhe 13 mm

DIBt
Zugelassen
für s= 3
bis 5 mm

Artikelgruppe **PE 80** 20 560...

Betonschutzplatte extrudiert	Platten- dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	2	4000	2000	3
	3	4000	2000	4
	4	4000	2000	5
	5	4000	2000	6
	8	4000	2000	8
	10	4000	2000	10
	12	4000	2000	12

Art.-Nr.	€/m ²
4020 20	48,40
4020 30	71,05
4020 40	93,65
4020 50	117,65
4020 80	183,95
4020 10	229,05
4020 12	274,10


¹⁾ Andere Farben auf Anfrage.
Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar.

Betonschutzplatten Typ 560 / Concrete protective liner type 560

aus PE schwarz¹⁾, Noppenhöhe 13 mm

DIBt
Zugelassen
für s= 3
bis 5 mm

Artikelgruppe **PE 80** 20 560...


Betonschutzplatte extrudiert	Platten- dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	3	50.000	2.000	4
	5	50.000	2.000	6

Art.-Nr.	€/m ²
0000 30	71,10
0000 05	117,65

Betonschutzplatten Typ 560 / Concrete protective liner type 560

aus PE grau, Noppenhöhe 13 mm

Artikelgruppe **PE 80** 56 560...


Betonschutzplatte extrudiert	Platten- dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	5	50.000	2.000	6

Art.-Nr.	€/m ²
5020 50	117,65

Betonschutzplatten Typ 563 / Concrete protective liner type 563

kaschiert mit Polyestergewebe, aus PE schwarz
Noppenhöhe 13 mm

Artikelgruppe **PE 80** 20 563...

Betonschutzplatte extrudiert	Platten-dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	3	4000	1800	3,6
	5	4000	1800	5,5


Art.-Nr.	€/m ²
4018 30	137,65
4018 50	195,45

Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar.

Betonschutzplatten Typ 569 / Concrete protective liner type 569

mit Signalschicht, aus PE schwarz/weiß
Noppenhöhe 13 mm

Artikelgruppe **PE 80** 20 569...

Betonschutzplatte extrudiert	Platten-dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	5	4000	2000	5,5


Art.-Nr.	€/m ²
4020 50	130,15

Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar.

Betonschutzplatten Typ 560 / Concrete protective liner type 560

aus PE-el schwarz
Noppenhöhe 13 mm

Artikelgruppe **PE 80-el** 28 560...

Betonschutzplatte extrudiert	Platten-dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	3	4000	2000	3,7
	5	4000	2000	5,5


Art.-Nr.	€/m ²
4020 30	165,05
4020 50	274,70

Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar.

Betonschutzplatten Typ 561 / Concrete protective liner type 561

mit rutschhemmender Oberfläche, aus PE schwarz
Noppenhöhe 13 mm

Artikelgruppe **PE 80** 20 561...

Betonschutzplatte extrudiert	Platten-dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	5	4000	1800	5,5


Art.-Nr.	€/m ²
4018 50	153,40

Sonderformate auf Anfrage lieferbar.

Betonschutzplatten Typ 560 / Concrete protective liner type 560

aus PP grau
Noppenhöhe 13 mm

Artikelgruppe **PP grau** 11 560...

Betonschutzplatte extrudiert	Platten-dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	3	4000	2000	3,4
	5	4000	2000	5,3
	8	4000	2000	7,9


Art.-Nr.	€/m ²
4020 30	82,15
4020 50	134,25
4020 80	200,50

Sonderformate auf Anfrage lieferbar.

Betonschutzplatten Typ 563 / Concrete protective liner type 563

kaschiert mit Polyesterwebgewebe, aus PP grau
Noppenhöhe 13 mm

Artikelgruppe **PP grau** 11 563...

Betonschutzplatte extrudiert	Platten-dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	3	4000	1800	3,4
	5	4000	1800	5,3


Art.-Nr.	€/m ²
4018 30	137,70
4018 50	195,45

Sonderformate auf Anfrage lieferbar.

Betonschutzplatten Typ 560 / Concrete protective liner type 560

aus PVDF FLEX
Noppenhöhe 13 mm

Artikelgruppe **PVDF FLEX** 79 560...


Betonschutzplatte extrudiert	Platten-dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	3	3000	1500	6,64
	4	3000	1500	8,42

Art.-Nr.	€/m ²
3015 30	auf
3015 40	Anfrage

Betonschutzplatten Typ 560 / Concrete protective liner type 560

aus ECTFE
Noppenhöhe 13 mm

Artikelgruppe **ECTFE** 40 560...


Betonschutzplatte extrudiert	Platten-dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	2,5	3000	1000	5,4

Art.-Nr.	€/m ²
3010 25	auf
	Anfrage

Abreißprofile / Tear off profile

aus PE-el schwarz, Länge 5 m


Artikelgruppe **PE-el** 28 571...

Abreißprofile extrudiert	Platten-dicke	Werk-stoff
	3,0 - 5,0	PE-el

Art.-Nr.	€/m
0000 50	34,85

Abschlußprofile / End profile

aus PE schwarz oder PP grau, Länge 5 m

Abschlußprofile extrudiert	Plattendicke
	2,5 - 3,0
	3,5 - 5,0


Artikelgruppe **PE 80** 20 575...

Artikelgruppe **PP** 11 575...

Art.-Nr.	€/m
0001 30	26,65
0001 50	29,75

Betonanker / Concrete anchor

aus PE schwarz, mechanisch gefertigt

Betonanker	D	d ₁	d ₂	L	Gewinde
	110	30	26	80	M12
	110	30	26	200	M16

Artikelgruppe **PE** 99 980...


Art.-Nr.	€/Stk.
081200	87,30
201600	87,30

Induktofix® Schweißbrondelle / Induktofix® Disc

Befestigungsmittel für Betonschutzplatten zum Induktionsschweißen, aus PE schwarz

NEU

Artikelgruppe **PE** 27 039...

Schweißbrondelle	Durchm./Höhe	Werkstoff
	80/32	PE


Art.-Nr.	€/Stück
4070 40	7,52

Induktofix® Schweißbrondelle / Induktofix® Disc

Befestigungsmittel für Hydro^{click}-Platten zum Induktionsschweißen, aus PE schwarz

NEU

Artikelgruppe **PE** 27 039...

Schweißbrondelle	Durchm./Höhe	Werkstoff
	80/25	PE


Art.-Nr.	€/Stück
5080 25	7,52

Abstandhalterplatten / Drainage liner

aus PE schwarz

Für die nachträgliche Auskleidung von Behältern
Noppenhöhe 8 mm

Artikelgruppe **PE 80** 20 574...

Abstandhalterplatten extrudiert	Plattendicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	5	4000	2000	5,3
	5	50000	2000	5,3

Art.-Nr.	€/m ²
4020 50	164,60
5020 50	164,60

Hydro+ Platten blau / Hydro+ liner blue

aus PE blau, zur Auskleidung von Trinkwasserbehältern (mit KTW-Empfehlung),
Noppenhöhe 13 mm

Artikelgruppe **PE blau** 86 560...


Hydro+ - Platte extrudiert	Plattendicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	5	4000	2000	6

Art.-Nr.	€/m ²
4020 50	131,30

Agrusafe Hydro+ Drainageplatten / Agrusafe Hydro+ drainage liner

aus PE blau für die nachträgliche Auskleidung von Trinkwasserbehältern
(geprüft nach KTW-Leitlinie und DVGW W 270),
Noppenhöhe 8 mm

Artikelgruppe **PE blau** 86 567...

Drainageplatten extrudiert	Plattendicke	Länge	Breite	Gewicht kg/m ²
	5 ¹⁾	4000	2000/5,3	

Art.-Nr.	€/m ²
4020 50	auf Anfrage

¹⁾ Andere Dicken auf Anfrage.

Die Standardgröße der Abstandhalterplatte beträgt Breite 2 m und Länge 4 m, Sonderlängen und Sonderbreiten sind auf Anfrage lieferbar.

Hydro^{click} - Platten / Hydro^{click} liner

aus PE blau zum nachträglichen Auskleiden von Trinkwasserbehältern
(geprüft nach KTW-Leitlinie und DVGW W 270),
Noppenhöhe 9 mm

Artikelgruppe **PE blau** 86 574...


Hydro ^{click} - Platte extrudiert	Platten-dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg/m ²
	4	4000	2000	4,4
	4	50000	2000	4,4

Art.-Nr.	€/m ²
4020 40	auf
5020 40	Anfrage

PE Platte extrudiert / PE extruded sheet

aus PE blau
(geprüft nach KTW-Leitlinie und DVGW W 270)

Artikelgruppe **PE blau** 86 600...



PE - Platte extrudiert	Platten-dicke	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht kg
	5	4000	2000	38,10
	8	4000	2000	60,90
	10	4000	2000	76,10
	12	4000	2000	91,40
	15	4000	2000	114,00
	20	4000	2000	152,00

Art.-Nr.	€/m ²
4020 05	auf Anfrage
4020 08	
4020 10	
4020 12	
4020 15	
4020 20	

Clickprofil / Click profile

aus PE schwarz, Länge 4 m, mit Indikatorstreifen

Artikelgruppe **PE 80** 20 579...

Clickprofil extrudiert	für Platten-dicke	Werkstoff
 	4	PE

Art.-Nr.	€/m
0000 40	auf Anfrage